

CX-124Ⅲ/244Ⅲ [003050/003052]

ハンディタイプ電源部

1200Wsで、わずか1.1秒のクイックチャージ
連続発光にも耐える高耐久性がポイント
5段階の充電モードで小型発電機にも対応
基本性能重視のベーシックモデル



※写真はCX-244Ⅲ

クイックチャージ

高耐久コンデンサーの採用により、いかなる条件下においても素早い充電を実現するクイックチャージ設計。リサイクルタイムは1200Wsで1.1秒、2400Wsで1.8秒を実現。

モデリングランプ調光

CX-124ⅢにはCX-244Ⅲと併用した場合に、モデリングランプの明るさを連動させる[1/2VARI]モードがあります。これにより、2機種を併用する際、何の問題もなくモデリングランプによるライティングが可能になりました。

出力モードセクター

ダイヤル式の出力モードセクターを搭載。ライティングの条件に合わせて、出力を均等出力または2:1の光量比に素早く切り替えられます。

充電モードセクター

AC電源の容量に合わせて、選択できる充電モードセクターを搭載。20Aで本機を2台使用できるスロー充電モード。また、S4モードを選択することにより、500W発電機を使用することも可能になります。



最大出力

1200Ws
2400Ws

コネクター数

4

ストロボ調光範囲

FULL ~ 1/8 (3EV)
1/6EV ステップ(クリック)

CX-124Ⅲ/244Ⅲ 電源部 仕様

型 式	
定 格 電 圧	
ヒューズ定格	ストロボ モデリングランプ
最 大 出 力	
出 力 コ ネ ク タ ー 数	
ス ト ロ ボ 調 光 方 式	
ス ト ロ ボ 調 光 範 囲	
出 力 切 替	
出 力 表 示	
出力を下げたときの表示	
モ デ リ ン グ ラ ン プ	
モデリング調光モード	
充電時間(秒)	QUICK
モデリングランプ	S1
Q~S3 250W×2灯	S2
S4 100W×1灯	S3
	S4
シンクロソケット	
シンクロ電圧	
フォートセル	
サウンドモード	
不 発 光 警 報	
過 熱 警 報	
充 電 異 常 警 報	
ヒューズ切れ警報	
クーリングファン	
寸 法	
重 量	

CX-124Ⅲ		CX-244	
AC100V ±10% 50/60Hz			
20A 2本			
4A 1本		10A 1本	
1200Ws		2400Ws	
4灯 (注) (パイチューブヘッド=2灯 / レクト126=1灯)			
電圧調光			
FULL~1/8 1/6EVステップ			
モードA=(均等) / モードB=(2:1)			
デジタル表示			
設定された出力表示で点滅			
100W 4灯		250W 4灯	
出力連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / OFF			
(CX-124Ⅲのみ1/2VARI有り)			
1.1 30Aで連続発光可		1.8 30Aで連続発光可	
2.0 20Aで連続10発可		3.0 20Aで連続10発可	
3.5 20Aで連続発光可		5.0 20Aで連続発光可	
8.7 20Aで2台連続発光可		17.5 20Aで2台連続発光可	
15.0 500W発電機で連続発光可		30.0 500W発電機で連続発光可	
3PBF×2 / ホーンジャックタイプ×1			
DC12V			
内 蔵 (スイッチ付)			
充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / OFF			
該当する各灯表示ランプ (FFI・出力表示) 点滅とブザーによる連続音			
過熱表示 (HEAT) ランプ点滅とブザーによる連続音 ※警報後、20回までの発光可			
該当する各灯表示ランプ (CHG) 点滅とブザーによる連続音			
ヒューズ切れ表示ランプ (STR1・STR2・MOD) 点滅とブザーによる連続音			
内 蔵			
296 (w) × 296 (h) × 169 (d) mm		296 (w) × 356 (h) × 169 (d) mm	
9.6kg		12.1kg	

用途に合わせて2機種を用意

リサイクルタイムはCX-124Ⅲ (1200Ws) で1.1秒、CX-244Ⅲ (2400Ws) で1.8秒。用途に合わせて、2機種を用意しました。



CAX-32 ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。



標準2灯セット

003050	CX-124Ⅲ 電源部または	
003052	CX-244Ⅲ 電源部	1
013110	CAX-32 ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ 100W (124Ⅲ) または	
123313	ハロゲンランプ 250W (244Ⅲ)	2
121100	CX-C リフレクター (180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
025353	アンブレラ 60 ナイロン (1060φ)	2
122001	ポータブルスタンド 4B	2
122409	スタンドケース M	1
027005	CX-延長コード (4m)	1