CX-124T/244T [003043 / 003044]

ハンディタイプ 電源部

1回路調光から2回路、3回路の独立調光モード搭載
1/6EV ステップで 19 段階の高精度調光が光を演出
出力配分もワンタッチで選択可能
1200Ws では 1.1 秒の超高速チャージを実現



出力モードと調光モードの連動

出力モードを選択することにより「均等出力」の1回路調光、「2:1出力」の2回路調光、「1:1:1出力」の3回路調光になります。調光範囲は各FULLから1/8までを1/6EVステップで調光可能。さらに、調光された光のバランスを変えずに全体を1/6EV調光することもできます。

クイックチャージ

クイックチャージ設計により、リサイクルタイムは1200Wsで1.1秒、2400Wsで1.8秒。高耐久コンデンサーの採用により、常に確実な連続発光が可能です。

タッチキーオペレーション

コントロール部はフルフラットで軽く押すだけで操作できるタッチキーを採用。多機能を容易に使いこなすことができます。さらにコントロールロック機能により、設定した出力データをワンタッチでロックすることが可能。視認性の高い、明るいランプ表示により、暗いスタジオでも容易に出力を確認することができます。



ストロボモデリング完全調光



マイコン制御により、ストロボの光量をセットするだけで、出力に応じて自動的にモデリングランプの光量がコントロールされます。またモデリングランプの各灯スイッチを搭載しています。



最大出力	コネクター数	ストロボ調光範囲
1200Ws 2400Ws	4	FULL～1/8（3EV） 1/6EV ステップ（クリック）

CX-124T/244T 電源部　仕　様

型式	CX-124T	CX-244T
定格電圧	AC100V ±10%　50/60Hz	
ヒューズ定格 ストロボ	15A　3本	
ヒューズ定格 モデリングランプ	4A 1本	10A 1本
出力コネクター数	4灯　（注）（バイチューブヘッド＝2灯 / レクト126＝1灯）	
最大出力	1200Ws	2400Ws
出力切替	モードA＝（均等）/ モードB＝（2:1）/ モードC＝（1:1:1）	
ストロボ調光方式	電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL～1/8　1/6EVステップ	
マスター調光	1/6EVステップ	
出力表示	デジタル表示	
出力を下げたときの表示	該当出力表示が、設定値で点滅	
モデリングランプ	100W　4灯	250W　4灯
モデリング調光モード	出力連動調光（VARI）/ コンスタント（CONST）/ OFF （CX-124Tのみ1/2VARI有り）	

充電時間（秒）	QUICK		
モデリングランプ	S1	1.1　30Aで連続発光可	1.8　30Aで連続発光可
Q～S3　250W×2灯	S2	2.1　20Aで連続10発可	3.7　20Aで連続10発可
S4　100W×1灯	S3	4.6　20Aで連続発光可	8.7　20Aで連続発光可
	S4	12.0　20Aで2台連続発光可	23.0　20Aで2台連続発光可
		33.0　500W発電機で連続発光可	65.0　500W発電機で連続発光可

シンクロソケット	3PBF ×2 / ホーンジャックタイプ ×1
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内　蔵（スイッチ付）
サウンドモード	充電完了音（READY）/ 充電中音（CHG）/ OFF
不発光警報	不発光表示ランプ（FFI）点滅とブザーによる連続音
過熱警報	該当する各灯表示ランプ（HEAT）点滅とブザーによる連続音　※警報後、20回までの発光可
充電異常警報	充電異常表示ランプ（CHG）点滅とブザーによる連続音
ヒューズ切れ警報	ヒューズ切れ表示ランプ（STR1・STR2・STR3・MOD）点滅とブザーによる連続音
クーリングファン	内　蔵
寸法	296（w）× 344（h）× 169（d）mm	296（w）× 416（h）× 169（d）mm
重量	9.5kg	12.0kg

用途に合わせて2機種を用意

リサイクルタイムはCX-124T（1200Ws）で1.1秒、CX-244T（2400Ws）で1.8秒。用途に合わせ、2機種を用意しました。

CAX-32ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。







標準2灯セット

003043　CX-124T電源部または
003044　CX-244T電源部……1
013110　CAX-32ヘッド……2
123316　ハロゲンランプ100W（124T）または
123313　ハロゲンランプ250W（244T）……2
121100　CX-Cリフレクター（180φ）……2
121200　CX-Cリフ用プロテクター……2
025353　アンブレラ60 ナイロン（1060φ）…2
122001　ポータブルスタンド4B……2
122409　スタンドケースM……1
027005　CX-延長コード（4m）……1