

TWINKLE II Series

モノブロックタイプ

重量1.5kgを切った超軽量ボディに多彩な機能を装備

FULLから1/16のワイドな調光範囲と豊富なアクセサリで
ハイアマチュアからプロの要求に対応するモノブロックタイプ



ニーズに応えるバリエーション

コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えて使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE IIシリーズは生まれました。超軽量ボディで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/300Ws/400Wsから選択できます。



●TWINKLE 02 II
最大出力200Ws
[002105]



●TWINKLE 03 II
最大出力300Ws
[002107]



●TWINKLE 04 II
最大出力400Ws
[002109]

超軽量コンパクトボディ

TWINKLE IIシリーズは重量1.5kg以下、例えば400Wsで1.45kg、300Wsが1.36kg、200Wsなら1.25kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。

最大出力

TWINKLE 02Ⅱ	200Ws
TWINKLE 03Ⅱ	300Ws
TWINKLE 04Ⅱ	400Ws

ストロボ調光範囲

FULL ~ 1/16 (4EV)

TWINKLE 02Ⅱ/03Ⅱ/04Ⅱ 仕様

型 式	TW-02Ⅱ	TW-03Ⅱ	TW-04Ⅱ
定 格 電 圧	AC100V ± 10% 50/60Hz		
ヒューズ定格	※T3.15A	6A	6A
最 大 出 力	200Ws	300Ws	400Ws
出 力 調 光 範 囲	FULL ~ 1/16		
ストロボ調光方式	電圧調光		
出 力 表 示	調光バリエーター目盛りによる		
キセノンランプ	400Ws (ハードガラス)		
充電時間(秒)	50Hz		
	60Hz		
モデリングランプ	1.7	2.0	2.4
モデリング調光	1.4	1.6	2.0
レディーランプ	ハロゲンランプ AC100V 50W以下		
シンクロソケット	モデリングスイッチでFULL / HALF / OFFを選択		
シンクロ電圧	充電完了と同時に点灯 / 不発光時、点滅		
フォトセル	ホーンジャックタイプ × 1		
サウンドモード	DC12V		
不発光警報	内 蔵(スイッチ付)		
過熱警報	充電中音 / OFF		
クーリングファン	該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音		
適合リフレクター	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音		
閃 光 時 間(秒)	—		
寸 法	TW-Cリフレクター (CXタイプ)		
重 量	1 / 1300	1 / 820	1 / 680
		105.4 (φ) × 149.7 (ℓ) mm	
	1.25kg	1.36kg	1.45kg

重量は雲台、キセノンランプ、モデリングランプ、リフレクターを含みます。寸法はキセノンランプ、リフレクター、雲台など突起物は含みません。

※T 3.15Aは遅延ヒューズ3.15Aのことです。

超小型でも幅広い調光

超小型ながらFULLから1/16 (4EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。

CXシリーズのアクセサリーに対応

TWINKLE IIシリーズはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。



標準セット

002105	TWINKLE 02Ⅱ	
002107	TWINKLE 03Ⅱ	
002109	TWINKLE 04Ⅱ	(いづれかの本体) ...1
121085	TW-Cリフレクター(110φ)	1
025360	CTアンブレラ35ナイロン(650φ)	...1
232458	CMS-4Bミニスタンド	1

