

Epson Rangefinder Digital Camera

EPSON
EXCEED YOUR VISION



写真への情熱は、ここに結晶する。

Epson Rangefinder
Digital Camera R-D1x Grip Kit
R-D1xG



28mm F2.8

小さな路地に息づく営みの豊かさ。
この国が忘れつつあるものを、
さりげなく今につなぎとめていた。



35mm F2

生きていくたくましい力を、
きっとその背中へ、伝え続けているのだろう。



窓をたたたく雨も、
旅の楽しさに水を差せない。
荒れる海さえ、思い出になる。

35mm F2




*グリップは取り外しが可能です。

デジタル高画質の先進性がある。 使いこなす高揚がある。

デジタル画像処理技術の集大成。「EDiART」
アナログ信号をデジタル化するプロセスを総合的に処理。
プリントを知り尽くした先進の技術が、最新レンズから
クラシックレンズまで、その力を最大限に引き出します。



より忠実な色再現を。AdobeRGB/600万画素
sRGBに加え、幅広いカラースペースをもつ Adobe RGB
にも対応。高ダイナミックレンジと豊かな階調性で、撮影時
のカラーイメージをより忠実に再現します。



作品のためのRAW現像に「EPSON Photolier」
高コントラストを維持しながら1354万画素相当の画素
補間出力を。「三次元色変換テーブル」により、各種レタッチ
もRAW現像時の画質劣化を気にせずに行えます。





夕日に染められて、歩道橋は交差していた。
立ち止まる人がある。迷わず家路を急ぐ人がある。

35mm F2

■各部名称



精密機器の贅沢がある。醍醐味がある。

高精度フォーカシングを実現。レンジファインダー
三角測量を応用したレンジファインダー部は、有効基線長38.2mmを確保。視野枠は28mm、35mm、50mmを内蔵し、レンズに合わせて切り替えられます。



多種多様なレンズを。エプソンEMマウント
銘玉から個性豊かなレンズまで、新旧200本近いレンズを使用できる『EMマウント』を採用。表現追求のためにレンズを選択する。その楽しみもこのカメラの魅力です。



固定式2.5型液晶モニター

明るさを8段階に調整できるLEDバックライト方式。屋外でも見やすく確実なモニタリングを可能にしながら、低消費電力を実現しています。



機械式の愉しみを。4針式インジケーター

機械式クロノグラフを彷彿させる4針式インジケーターを採用。記録モード、撮影可能枚数、ホワイトバランス、電池残量を示します。



シャッターチャージレバーと完全等倍ファインダー
シャッターチャージのための巻き上げレバーを搭載したほか肉眼で被写体の動きを察知し、ファインダー内でチャンスをとらえる完全等倍ファインダーを搭載しました。



特製ハンドグリップが、操作をスムーズに。

取り外しが可能な同梱のハンドグリップを装着すれば、安定したホールド感と最適なポジションでのシャッター操作が可能になります。



■R-D1xG仕様概要

機種名	Epson Rangefinder Digital Camera R-D1x Grip Kit (R-D1xG)
形式	距離計連動レンズ交換式デジタルカメラ
画像フォーマット	撮像素子 23.7mm×15.6mm APS-CサイズCCDセンサー(原色フィルター)
	有効画素数 6.1メガピクセル
	記録画像サイズ CCD-RAW(12bit)：3008×2000pixel JPEG：3008×2000pixel/2240×1488pixel ファイルサイズ RAW：約10MB、JPEG(H)：約3MB、JPEG(N)：約1.5MB、RAW+JPEG(H)：約13MB
	記録フォーマット Exif2.21準拠、DCF2.0準拠、DPOF1.1準拠、PRINT Image Matching Ⅲ 対応
光学系	記録メディア SDメモリーカード(最大2GBまで対応)、SDHCメモリーカード(最大32GBまで対応)
	ファインダー形式 実像距離計式望遠視鏡ファインダー
	ファインダー倍率 1.0倍(完全等倍)
	基線長 38.2mm(有効基線長：38.2mm)
レリーズマウント	距離計 上下像合致式および二重像合致式(運動範囲 0.7m〜∞)
	視野倍 28/35/50mm対応ブライトフレーム切り替え式バラックス自動補正機能
	ブライトフレーム視野率 85%(2m)
	ファインダー内露出表示 シャッター速度別LED切換表示(AE時、マニュアル時)
シャッター	レリーズマウント EMマウント(M型互換マウント、コシナ社製アダプターにより、Lマウントレンズも接続可)
	接続可能レンズ マウントからの深さ：20.5mm以下※1
	レンズ撮像角比 35mmフィルムレンズ実撮像点距離換算比：1.53倍
	シャッター 電気制御式縦走りフォーカスブレンジャッター
露出測光	シャッター速度 1/2000〜1秒、バルブ
	X接点 1/125秒以下同調(シンクロ撮影のみ)
	測光方式 TTL画面ダイレクノ実絞り中央重点平均測光方式
	測光範囲 EV1〜19(ISO100換算時)
撮影機能	露出制御方式 絞り優先AE、マニュアル、(AEロックボタンによるAEロック機能)
	露出補正値設定 -2.0〜+2.0EV(1/3EV設定ステップ)(AE時のみ)
	ISO感度 200/400/800/1600
	ホワイトバランス設定 標準センサーによるTTL方式オートホワイトバランスオート、プリセット(晴天/日陰/曇天/白熱電球/蛍光灯)
	カラー設定 カラー、モノクロ
	モクロフィルターワーク機能 標準、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド搭載
	フィルム設定 標準、フィルム1、2、3(1=人物モード、2=風景モード、3=夜景モード、ユーザー定義プリセット)
	RAW設定 RAW、RAW+JPEG同時記録選択可能
表示	液晶モニター 2.5型低温ポリシリコンTFTカラー液晶(23万画素)、明るさ調節8段階
	長時間露光ノイズ低減 低速シャッタースピードでの撮影時に発生するノイズ低減選択
	液晶モニター 2.5型低温ポリシリコンTFTカラー液晶(23万画素)、明るさ調節8段階
	針式表示(画像品質設定/ホワイトバランス設定/撮影枚数/電池残量)

※1：マウントから20.5mm以上の外形寸法があるレンズは装着できません。＜装着できないレンズ(ライカ社)＞・HOLAGON 15mm F8・SUPER ANGLON 21mm F4・SUPER ANGLON 21mm F3.4・ELMARIT 28mm F2.8(最初期対象型)＜沈黙および低騒音(ライカ社)＞・HEKTOR 50mm F2.5・ELMAR 50mm F3.5＜使用できないレンズ(ライカ社)＞・DR SUMMICRON 50mm F2(レンズ付属のファインダーが本機には適合しないため使用できません)●その他でのMマウント、Lマウントレンズの使用を保證するものではありません。ここに記載されているレンズの他にも、わずかな寸法の違いにより一部のレンズでは正常に装着できない場合や動作しない場合があります。※2：電源ON後、30秒経過したら1枚撮影する。その後30秒ごとに1枚撮影する。10枚撮影したら電源をOFFする。電源OFF後、電池を抜いて10分放置し、再度電池を挿入して電源をONし、上記サイクルを繰り返す。このときアクセサリケースに装着したフラッシュは2回に1回フル発光、シャッター速度1/125、ISO200、JPEG(H)、WBオート固定。※3：電源ON後、1分間に6枚を一定間隔で撮影し、電源をOFFする。電源OFF後、1分間待って電源ONし、上記サイクルを繰り返す。このときフラッシュなしシャッター速度1/250、ISO200、JPEG(N)、WB晴天固定。※R-D1xGはオープンブライズ商品の価格を取扱販売店にお問い合わせください。

▲安全に関するご注意 ○ご使用前に必ず使用上の注意を読み、正しくお使いください。○水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

※このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2009年2月27日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。※：会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。※：DCFは(社)電子情報技術産業協会(UITA)で標準化された[Design rule For Camera File system]の規格略称です。※：Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※：Windowsの正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。※：MacintoshはApple Computer, Inc.の商標です。※：Adobe® Photoshop® はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。※：あなたがデジタルカメラで取り込んだ画像データは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。※：本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載の内容については国内限定とさせていただきます。※：カタログ内に使用している写真・画像はカメラの機能をご理解いただくためのイメージとして掲載しているものであり、一部の説明写真を除き、実際に撮影した画像とは異なります。※：オープンブライズ商品の価格を取扱販売店にお問い合わせください。

購入前のご注意

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は製造終了後7年です。部品保有期限を過ぎた場合、修理サポートを終了させていただきます。あらかじめご了承ください。※本製品の無償修理期間は、お買い上げ後1年間かつ持ち込み修理です。※故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることや、使用可能なOSが変更される場合があります。●レンズ、SDメモリーカードは別途購入が必要です。

Better Products for a Better Future

環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品とおして、環境のため、そして未来のために貢献していきます。

EPSON

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報、ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンから購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載しています。ぜひご活用ください。 <http://www.epson.jp/faq/>

●エプソン購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にご相談ください。 KDDI www.kddi.com 050-3155-8100(042-585-8444)【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

※上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本・NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、かつこ内の番号におかけくださようお願いします。

- ショールーム(エプソンスクエア)東京地区：新宿 月～金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
 - ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(<http://www.epson.jp/shop/> 0120-545-101)で買い求めください。
 - このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 電話のかけ間違いが増えていますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

再生表示機能	画像表示	1コマ表示、4分割表示
	撮影情報表示	ファイル名(ファイル番号、形式)、撮影日時、画像番号(再生画像No./総画像数)、画像サイズ、ホワイトバランス、シャッター速度、画像品質設定、フィルム設定、ISO感度、色空間、カラーモード
	画像解析情報表示	ヒストグラム表示機能、白飛び部分のハイライトプリントク表示機能、フレーミングガイド表示
	拡大表示	RAW/JPEG共に1倍～最大16倍の拡大表示、拡大箇所の水平・垂直移動表示機能
再生時処理機能	フィルム削除	1コマ削除/全コマ削除
	フィルム保護	1コマ保護/解除、全コマ保護/全コマ保護解除
	DPOF設定	1コマ、全コマ(枚数設定0枚～99枚)
	スライドショー再生	記録画像のスライドショー再生機能(再生間隔：約3秒)順/逆方向再生選択可能
機能設定	言語設定	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/中国語(繁体)/中国語(簡体)
	USERボタン割付	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/中国語(繁体)/中国語(簡体)
	節電機能	節電モード移行時間設定可能(3分/5分/10分/20分)
	SDメモリーカードフォーマット	SDメモリーカードのフォーマット機能
機能設定	針式インジケータ調整	革靴部指針式表示モジュールの各針位置調整機能
	輝点画面補正	CCD画素欠損部分の補正機能
	クイックビュー機能	10秒、3秒、OFFが選択可能
	連番設定	撮影記録ファイル名の連番記憶選択可能
外観コネクター	日時設定	内蔵時計機能(年/月/日/時/分)
	三脚用ネジ穴	1/4 (ISO1222)
	アクセサリシュー	シュー、シンクロ接点
	レリーズボタン	レリーズボタン押込み
サイズ	サイズ(W×H×D)	142.0×88.5×39.5mm(グリップ及び、一部の突起は除く)
	質量	約570g(グリップ、SDメモリーカード、バッテリー、ネックストラップ、レンズ部カバー含まず)
	電源	専用リチウムイオンバッテリーバック(EPALB1)1個使用(充電器(電源コード付)付)
	撮影可能枚数	撮影条件1※2：約390枚(CIPA規格による) 撮影条件2※3：約1,100枚
環境条件	温度	動作時：15～35℃、保存時：-20～60℃(非結露時)
	湿度	動作時：30～80%、保存時：10～80%(非結露時)
	付属品	専用リチウムイオンバッテリーバック(EPALB1)、充電器、充電器用電源コード、特製ハンドグリップ、ネックストラップ、取扱説明書、レンズ部カバー、EPSON Photolier (Windows®/Macintosh専用CCD-RAW現像アプリケーション)
	別売アクセサリ	本革カメラケース(オプション型番：RD1SC1)オープンブライズ、専用リチウムイオンバッテリーバック(オプション型番：EPALB1)オープンブライズ
RAW現像アプリケーション Photolier	対応OS一覧	Windows XP/Vista Mac OS X (v10.4～/v10.5～)

高級感溢れる本革カメラケース(オプション)

大切なカメラを衝撃から守るオプションのカメラケースは取り付けたままでSDメモリーカードの出し入れが可能！



■本革カメラケース(型番：RD1SC1)オープンブライズ ※ケースに取納する場合はグリップを取り外す必要があります。

○お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店で。

エプソンの環境活動の詳細はこちら：<http://www.epson.jp/ecology/>