


断線に強い

みじか
短い延長コード

30
cm

1 個
口

銅線の多さ&ねじり巻き



により強度アップ!!



180°回転

スイングプラグ

1500Wまで
使用できます


10,000回の屈曲に耐える強靱なケーブル

製品特徴

高強度
ケーブル

銅線の多さ&ねじり巻き


導体 被ふく 保護被ふく



従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。
従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!

スイングプラグ

180°動く可動式プラグで
狭い場所にもピッタリ。




熱に強い材質

難燃性 ABS 樹脂を採用



トラッキング
火災対策

耐熱コリア樹脂
耐トラッキング絶縁カバー
(プラグ部には PBT 樹脂
トラッキング防止絶縁カバーを採用)



短いコードで
タップ周辺を整理



注意 ●本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損及びデータの変更・消滅が発生した場合は、当社は一切の責任を負いません。万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り換え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。●商品の仕様及び外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

安全上の注意

△ 警告 感電 や 火災 の原因になります。

●合計1500W以下でご利用ください。合計1500Wを超える接続で使用した場合は、火災や故障の原因になります。●ヒーター(エアコン)や調理具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器があります。ご使用の際は必ず接続する機器の取扱説明書も併せてご確認ください。●屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所では使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。●濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。●差し込みプラグは埃が付着していないことを確認し、根元までしっかりと差込んでください。●差し込みプラグを抜くときはコードを持って必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。●差し込みプラグ及び差し込み口の埃は定期的に拭き取ってください。●本製品や接続する機器のプラグが曲がっていたら、本製品の差し込み口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。●コードの加工はしないでください。●コードを固定(スチール釘など)することは大変危険ですのでおやめください。●コードを曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。また、傷を付けたら、挟んだり、重いものを乗せると、断線し火災の原因となります。●万一コードに傷がついてしまった場合は、使用を中止してください。●コードや差し込みプラグ部分の発熱や、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となる恐れがございますので、使用を中止してください。●ご使用にならない時はけがや感電・漏電・火災を防ぐためコンセントから抜いてください。●小さなお子様が触れたり、手の届くところに放置しないでください。●分解・改造は絶対にしないでください。●配線器具は消耗品ですので、定期的に点検を行い、本体及びコードに電裂や異常発熱などが見られる場合は、新しいものにお取り換えください。(事故などの防止のため、5年以内を目安にお取り換えをお勧めします。)

【企画販売元】

ハート電機サービス株式会社
【HP】 <https://heartdenki.co.jp>

【お問い合わせ窓口】

カスタマーサポート
【TEL】0120-430-555
【受付時間】9:00~17:00 (土日祝日を除く)

TLE-003RDW



028

MADE IN CHINA



かくれたコンセントやタップまわりの整理に便利