


断線に強い電源タップ

2m


3個口

⚡ 雷 (誘導雷) から家電製品を保護する!

銅線の多さ & ねじり巻き
により強度アップ!!



絶縁カバー付プラグ



180°回転

スイングプラグ

1500W まで
使用できます

10,000回の屈曲に耐える強靱なケーブル


TLA-320RDW

製品特徴

高強度 ケーブル

銅線の多さ & ねじり巻き

導体 被ふく 保護被ふく



従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。

従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!

雷サージ低減フィルター付き

※最大サージ電圧：3000V

落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!


※本商品は直撃雷や許容値を超える高電圧を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。
アンテナ、電話、LAN、などのケーブルから侵入する直撃、誘導雷からの保護はできません。
また、一度雷を受けると、雷サージ低減機能は動作しません。

雷ガード 搭載



スイングプラグ

180° 動く可動式プラグで
狭い場所にもピッタリ。




ホコリ防止 シャッター付き

ゴミやホコリの侵入により
火災、感電などの事故を
防止します。




熱に強い材質

難燃性 ABS 樹脂を採用



トラッキング 火災対策

耐熱ユリア樹脂
耐トラッキング絶縁カバー
(プラグ部には PBT 樹脂
トラッキング防止絶縁カバーを採用)



注意 ●本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損及びデータの変更・消滅が発生した場合は、当社は一切の責任を負いません。万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り換え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。●商品の仕様及び外観などは商品改良のため予告なく変更させていただきます。

安全上の注意

⚠ 警告 感電 や 火災 の原因になります。

●合計1500W以下でご使用ください。合計1500Wを超える接続で使用した場合は、火災や故障の原因になります。●ヒーター(エアコン)や調理具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器があります。ご使用の際は必ず接続する機器の取扱説明書も併せてご確認ください。●屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所では使用しないでください。●水、洗剤、殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。●濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。●差込みプラグは埃が付着していないことを確認し、根元までしっかりと差込んでください。●差込みプラグを抜くときはコードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。●差込みプラグ及び差込口の埃は定期的に拭き取ってください。●本製品や接続する機器のプラグが曲がっていたら、本製品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。●コードの加工はしないでください。●コードを固定(ステップル釘など)することは大変危険ですのでやめください。●コードを曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。また、傷を付けたり、挟んだり、重いものを乗せると、断線し火災の原因となります。●万一コードに傷がついてしまった場合は、使用を中止してください。●コードや差込みプラグ部分の発熱や、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となる恐れがありますので、使用を中止してください。●ご使用にならない時はけがや感電・漏電・火災を防ぐためコンセントから抜いてください。●小さなお子様に触れたり、手の届くところに放置しないでください。●分解・改造は絶対にしないでください。●配線器具は消耗品ですので、定期的に点検を行い、本体及びコードに電裂や異常発熱などが見られる場合は、新しいものにお取り替えてください。(事故などの防止のため、5年以内を目安にお取り換えることをお勧めします。)

【企画販売】

ハート電機サービス株式会社
【HP】 <https://heartdenki.co.jp>

【お問い合わせ窓口】

カスタマーサポート
【TEL】 0120-430-555
【受付時間】 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

TLA-320RDW



196

MADE IN CHINA



4 589660 134196